

## AGITATEURS A UN POSTE

Conçus pour les applications chimiques et biotechniques, développés pour l'utilisation quotidienne en laboratoire.

### 2mag MIX 1 XL

**Ultra fin, agitateur magnétique résistant avec réglages multiples et entièrement automatisé par mixWATCH, jusqu'à 40 litres de capacité d'agitation, convient également aux solutions très visqueuses, très fort couplage magnétique par SmCo-magnets, donc prédestiné pour les transmissions de puissances magnétiques à grande distance ou les récipients à fonds profond.**

2mag-motor-drive à large gamme de vitesses de 60 à 2000 tr/min, boîtier en acier inoxydable entièrement hermétique (IP64), appareil extrêmement robuste et performant, facile d'entretien.

Contrôleur intégré à forte puissance d'agitation de 20 watts, 4 positions de réglage possibles: plus ou moins forte selon le volume et la viscosité de la solution, fonction SoftStart (ajustements, 4 paliers) pour capture et centrage fiables/accélération sécurisée, temps d'intervalles réglables pour reprise automatisée de l'agitation avec un maximum de 240 secondes.

e

- 🌀 Nouveau concept, agitateur magnétique portable
- 🌀 Jusqu'à 40 litres, pour sol<sup>o</sup> visqueuses
- 🌀 Surveillance agitation mixWATCH
- 🌀 Certifié longue durée
- 🌀 Garantie 3 ans

*magnetic motion*

e



*magnetic*

Affichage numérique rapide, puissant, réglage des accélérations et intervalles, fonction QuickSet pour réglages initiaux rapides, fonction QuickStop contre les brisures après démarrage, stockage des dernières fonctions quand éteint.

100% Fabriqué en Allemagne, garantie 3 ans sur matériel et défauts de fabrications.

*motion*

Customized versions and modified unit sizes on request.

#### Données Techniques

Type	MIX 1 XL
Postes d'agitation	1
Capacité d'agitation	500 ml – 40 litres
Gamme de vitesse	60 - 2000 tr/min
Réglage puissance	5/10/15/20 W (4 paliers)
Accélération	ajustable, 20/30/60/120 s
Intervalles	ajustable, 0 - 240 s
Matériel Boîtier	Acier inoxydable
Conditions d'utilisation	-10 à +50 °C (à 80% humidité)
Données Electriques	100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A
Dimensions (LxPxH)	225 x 280 x 35 mm
Indice de protection	IP 64
Poids	approx. 4.0 kg
No. de Commande	30201