Kit conducteur



Le kit conducteur se compose d'un bidon de faible encombrement 5 l (0435-2055) ou 10 l (0435-2105) et d'un robinet StopCock PA (0525-1100). Un lot antistatique permet la mise à la terre du bidon et du robinet afin de les utiliser dans des zones antidéflagrantes.

Dangers d'inflammation évalués, utilisable dans :
- zones 0 et 1
- groupes d'explosion IIA, IIB

DEKRA EXAM GmbH DEKRA contrôlé N° d'identification 0158

LaboPlast

⚠ Attention ! Le travail avec des liquides inflammables requiert la mise à la terre du bidon ! Utiliser le lot antistatique !

Kit bidon de faible encombrement et robinet, conducteur		
Contenance l	Réf.	
5	0435-0005	N4
10	0435-0015	N4
Accessoires		
Appellation	Réf.	
Lot antistatique	5602-1000	N4

StopCock PA, conducteur







Les robinets courants en polyéthylène ou polypropylène ne peuvent pas être utilisés pour les solvants.
Le robinet StopCock PA est fabriqué en polyamide conducteur et particulièrement bien adapté aux solvants.
StopCock est adapté aux filetages extérieurs 3/4" et à l'adaptateur pour filetage intérieur 3/4" fourni ; il peut ainsi être utilisé pour presque tous les bidons et fûts courants, avec filetage d'écoulement de fond.

- Avec bec, dispositif orientable anti-goutte
- Avec bec réducteur pour cols de flacons étroits, diamètre extérieur 6–8 mm
- Parties en contact avec le produit en PA conducteur et en PTFE
- La livraison comprend un adaptateur PA conducteur pour filetage intérieur 3/4"

Dangers d'inflammation évalués, utilisable dans :
- zones 0 et 1
- groupes d'explosion IIA, IIB

DEKRA EXAM GmbH DEKRA contrôlé N° d'identification 0158

⚠ Respecter la «liste des résistances chimiques» !

StopCock PA, conducteur			
Filetage d'alimentation	Filetage de sortie	Réf.	
Ecrou à chapeau 3/4"	Bec/embouts	0525-1100	N4
Accessoires			
Appellation		Réf.	
Lot antistatique		5602-1000	N4