

KERN FCB 30K1

Balance de portionnement et de contrôle pouvant accueillir jusqu'à trois interfaces

KERN®

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	FCB 30K1
Model-Serie	FCB
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances alimentaires
Groupe de produits	Balances d'établi
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761475519
Modèle prédécesseur	FCB 24K2-2024a; FCB 30K1-2021a; FCB 30K1-2022a; FCB 30K1-2024a
Date de début prévue	2024-1HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Yes

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	30 kg
Lisibilité	0,001 kg

Données techniques - Construction

Plaquette de pesage du matériau	Inox
Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Surface de pesée (d)	252×225 mm
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	252×225 mm
Dimensions entièrement monté (L×P×H)	325×270×105 mm

Boîtier du matériau	Plastique
Indicateur de protection IP	Non protection IP
Cellule de charge avec protection IP	IP65

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	25 mm
--------------------	-------

Données techniques - Alimentation électrique

Temps de fonctionnement	20 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option

Les interfaces	Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional)
----------------	---

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,003 kg

KERN FCB 30K1

Balance de portionnement et de contrôle pouvant accueillir jusqu'à trois interfaces



Lisibilité	0,001 kg
Poids d'ajustement recommandé	30 kg (F2)
Répétabilité	0,001 kg
Unités de pesage	%;ct;dwt;ffa;g;gn;kg;lb;oz;PCS
Système de pesage	Jauge de contrainte

Données techniques - Conditions environnementales	
Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température ambiante minimale	0 °C
Humidité minimale	0 %

Données techniques - Emballage et expédition	
Dimensions de l'emballage (LxPxH)	395x335x200 mm
Poids brut	3,4 kg
Poids net	3 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	1167 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	22 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	384 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	74 g
Délai de livraison	1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage 30000

Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) 1 g

Poids minimum de la pièce 10 g

Services en option

DAkkS Calibrage 963-128

Les fonctions

Standard



Option

