

#N°1 français du service pour les laboratoires

LABO AND CO


SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES pour laboratoires & industries

- PLUS DE 35 COLLABORATEURS
- 20 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.


Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.

DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des miliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service. **Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.**

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec l**es plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80 @ contact@laboandco.com www.laboandco.com


Viscosimètre rotatif byko-visc RT et RT Lite


Le byko-visc RT est un viscosimètre rotatif polyvalent et sophistiqué pour des résultats de mesure précis. Il dispose de deux modèles avec un choix de trois options de sensibilité - faible, régulière et élevée - parfait pour mesurer facilement la viscosité d'une viscosité proche de l'eau à une plage de viscosité très élevée, même les époxy les plus visqueux, les mastics et les pâtes.





La viscosité est une propriété matérielle importante qui doit être spécifiée et contrôlée afin d'optimiser la façon dont un liquide s'écoule, se répand ou se nivelle dans certaines conditions. En tant que fabricant, les spécifications de viscosité doivent être développées et définies par la R&D pour les produits utilisés dans des conditions spécifiques - souvent une personnalisation des recettes est nécessaire. Afin d'assurer une performance de viscosité stable dans la production, des tests doivent être exécutés quotidiennement. Le nouveau byko-visc RT vous offre toute la flexibilité nécessaire pour toute tâche de mesure.







- **Deux modèles disponibles avec trois sensibilités différentes (basse, normale et élevée) et des accessoires en option**
- Conception robuste, navigation intuitive et une multitude d'options de contrôle
- **Grand écran tactile couleur capacitif**, qui comprend des boutons préréglés pour rappeler rapidement les paramètres de mesure souvent utilisés
- **Le support réglable peut facilement soulever et abaisser la tête du viscosimètre** en tournant le bouton sur le côté, permettant une ergonomie appropriée en raison à la fois du boitier, de la hauteur et des préférences de l'opérateur
- **La fixation du mobile facile à encliqueter** vous permet de changer rapidement de mobile sans effort
- **Boîtier résistant aux solvants**
- Il est prêt dès la sortie de la boîte - aucun assemblage **nécessaire** !
- **Chaque condition de test est enregistrée** pour une analyse et un examen détaillé des résultats, et reproductible au jour le jour et d'un instrument à l'autre grâce à un contrôle qualité rigoureux
- Conforme aux normes ASTM D2196, ISO 2555 et ISO1652, **l'appareil est livré avec un certificat d'étalonnage ISO 17025**
- Applications : laques, peintures, apprêts, résines, lubrifiants, produits pharmaceutiques, crèmes, lotions, savons liquides, etc...
- **Compatible avec de nombreux autres modèles de viscosimètres rotatifs en termes de résultats**, de paramètres de mesure et d'accessoires, comme les mobiles, permettant aux utilisateurs de passer facilement à un système byko-visc RT





Données Techniques						
	byko-visc RT Lite			**byko-visc RT**		
Réf Catalogue :	8350	8351	8352	8356	8357	8358
Type de test de viscosité :	Essais Ponctuels			Tests Multipoints et Rampes		
Sensibilité :	Low	Regular	High	Low	Regular	High
Couple du ressort maximal (mNm) :	0.0673	0.7187	5.7498	0.0673	0.7187	5.7498
Plage de Viscosité (Cp ou mPa.s) :	1* - 2M	5* - 13 M	300 - 100 M	1* - 6M	5* - 40 M	300 - 320 M
Ensemble de mobile inclus :	4	6	6	4	6	6
Gamme de vitesse (RPM):	0.3 à 200			0.1 à 250		
Nbre de vitesses :	21 vitesses prédéfinies			Librement sélectionnable dans la plage de vitesses		
Précision :	±1.0 % pleine échelle					
Répétabilité :	±0.2 %					
Affichage :	5" Écran tactile couleur 800 x 600					
Donnée Affichage :	Affichage des données, y compris un graphique de rapport avec des chiffres			Collecte de données avancée avec graphique à l'écran		
Stockage Données :	Par clé USB			Via clé USB/connexion PC direct		
Sortie :	Sortie étiqueteuse Dymo pour l'étiquetage d'échantillons					
Couplage :	Couplage facile du mobile					
Niveau :	Niveau à bulle électronique avec pieds réglables					
Sonde de Température Pt100 :	Option			Inclus		
Mode de Test :	Time to torque Time to stop			Time to torque Time to stop QC limits Ramp to speed Curve Fitting		
Langues :	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois, Japonais					
Certification :	CE/UL/CSA Approuvé					
Alimentation :	Alimentation électrique mondiale, entrée CC de tension 24 V/alimentation électrique 24 VCC séparée					
Garantie :	2 ans					
** avec système LVA basse viscosité en option*						

Livré avec :

- Support avec crémaillère et pied réglable
- Coupleur Facile
- Alimentation électrique 24V
- Jeu de Mobiles + support
- Protection de Mobile + capuchon axe pivot
- Sonde de Température PT100 pour le RT
- Certificat d'étalonnage ISO17025