Fiche technique
Fragmentation / Broyeurs



M 20 Broyeur universel

Convient au broyage à faible perte et sec de substances dures et cassantes.
- Broyeur à double paroi pouvant être refroidi à l'eau au moyen de deux tubulures
- Cuve de broyage amovible, facilitant le nettoyage
- Possibilité d'utiliser deux chambres alimentées en alternance par le moteur
- Fléau M 21 compris dans la livraison

Accessoires: M 21 Fléau de rechange en acier inox, M 20.1 Cuve de broyage, M 23 Couteau en croix, M 22 Fléau en métal dur

Données techniques	
Type de fonctionnement	batch
Système de travail	découpage/impact
Puissance du moteur absorbée [W]	440
Puissance du moteur débitée [W]	225
Vitesse max. [1/min]	20000
Vitesse périphérique [m/s]	72
Volume utile max. [ml]	250
Dureté de la sustance à travailler max. [Mohs]	5
Granulométrie max. de la charge [mm]	7
Matériau fléau/lame	inox 1.4034
Matériau broyeur	Inox 1.4301
Durée de fonctionnement MARCHE [min]	7
Durée de fonctionnement ARRET [min]	10
Broyeur, avec refroidissement à l'eau	oui
Matière broyée peut être réfrigérée dans le broyeur avec de la glace carbonique	oui
Matière broyée peut être réfrigérée dans le broyeur avec de l'azote liquide	non
Dimensions (L x P x H) [mm]	170 x 350 x 170
Poids [kg]	6.6
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Interface numérique	non
Sortie analogique	non
Tension [V]	230 / 115
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	440
Ident. N°.	**1603600**

© IKA® Werke Staufen/Germany 2009 www.ika.net
Apporter des modifications techniques