

#N°1 français du service pour les laboratoires

LABO AND CO

SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES pour laboratoires & industries

- PLUS DE 35 COLLABORATEURS
- 20 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.

Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.

DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des miliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service. **Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.**

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec l**es plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80 @ contact@laboandco.com www.laboandco.com

LAVE-VERRERIES

BASIC LINE - **Série GW2145**



45 cm

BASIC LINE - 45 CM

CARACTÉRISTIQUES DE LAVAGE

Programmation électronique : 9 programmes préréglés + 6 programmes personnalisables
Lavage jusqu'à 95°C - Désinfection thermique antibactérienne
2 niveaux de lavage indépendants grâce à des glissières télescopiques
Séchage thermodynamique actif
Distributeur de détergent en poudre alcaline
Pompe péristaltique pour neutralisant d'acide liquide
Possibilité d'installer jusqu'à 1 pompe péristaltique supplémentaire
Adoucisseur d'eau incorporé avec capteur de sel
Connexion à l'eau froide et à l'eau déminéralisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chambre de lavage et porte interne en acier inox AISI 316L
Panneaux extérieurs en acier inox AISI 304
Microprocesseur à commande électronique programmable
Port de série RS232 pour la connexion à une imprimante externe ou un ordinateur
Système de serrure électronique de la porte pour la sécurité de l'utilisateur
Prise Schuko 16 A - 250 V incluse



	GW2145	GW2145A
Alimentation électrique / Puissance totale installée	230 V - 50 Hz - 3,3 kW max	230 V - 50 Hz - 3,3 kW max
Branchement électrique	monophasé	monophasé
Version 60Hz	disponible	disponible
Pompe booster PAD1	-	intégrée
Capacité (litres)	110 litres	110 litres
Dimensions extérieures (LxPxH)	450x620x850mm	450x620x850mm
Dimensions intérieures (LxPxH)	370x480x570mm	370x480x570mm

ACCESSOIRES INCLUS



D-CS1
Chariot supérieur en acier inox avec bras d'aspersion, adapté au positionnement de supports et paniers.



D-CS2
Chariot inférieur en acier inox avec bras d'aspersion, adapté au positionnement de supports et paniers.

ACCESSOIRES OPTIONNELS



PAD1
Pompe booster pour eau déminéralisée non sous-pression. Elle permet d'alimenter la machine en eau déminéralisée à partir d'un réservoir sans pression positionné à une hauteur minimale de 85 cm du sol.



TOP45I
Plan d'encastrement sous-top 45 cm à placer au dessus du lave-verreries. Réduit la hauteur de la machine à 830 mm.



KITSOND
Kit pour l'accès à la sonde de température. Trou de passage pour l'accès à la chambre de lavage, pour les sondes de température. Pour les activités de traçabilité et de validation.



PAD2
Pompe booster pour eau déminéralisée non sous-pression. Elle permet d'alimenter la machine en eau déminéralisée à partir d'un réservoir placé au sol. Elle peut nécessiter le kit PAD2R.



WD-LS3060
Capteur de niveau de détergent. Capteur réglable pour les bidons de différentes hauteurs. Convient à tous les modèles de 45 à 60 cm.



P12145
Pompe péristaltique pour détergent liquide. Pour le dosage de détergent liquide alcalin. Avec tuyau d'aspiration en acier inox. Pour bidons de 2 litres, 5 litres et 10 litres.



PAD2X
Pompe booster en acier inox pour eau déminéralisée non sous-pression. Elle permet d'alimenter la machine en eau déminéralisée à partir d'un réservoir placé au sol. Tête de pompe en acier inox. Elle peut nécessiter le kit PAD2R.



WD-LANE
Carte de communication des données. Connexion LAN Ethernet. Permet la surveillance et la communication à partir de chaque point d'accès au réseau LAN.



PAD2R
Kit relais pour le contrôle des pompes PAD2 et PAD2X.



WD-PRINTE
Imprimante externe. Impression thermique à matrice de points. Horloge en temps réel. Rouleau de papier thermique diamètre 50mm et largeur 57mm. Équipée d'une alimentation indépendante.

