

#N°1 français du service pour les laboratoires

LABO AND CO

SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES pour laboratoires & industries

- PLUS DE 35 COLLABORATEURS
- 20 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.

Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.

DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des miliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service. **Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.**

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec l**es plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80 @ contact@laboandco.com www.laboandco.com

LAVE-VERRERIES

BASIC LINE - **Série GW1260-00-000**

NOUVEAUTÉ



60 cm



BASIC LINE - 60 CM

CARACTÉRISTIQUES DE LAVAGE

Il existe 20 programmes pré-paramétrés et 20 programmes supplémentaires qui peuvent être personnalisés
Chaque programme peut être personnalisé avec jusqu'à 10 sous-phases pour le rinçage/lavage + 1 phase pour le séchage
Contrôle du dosage du détergent au moyen de débimètres, de capteurs de niveau et d'une minuterie
Contrôle électronique de la température maximale autorisée
Démarrage progressif pour éviter les chocs thermiques
Plage de réglage de la température de l'eau, de la température ambiante à 95°C
Alarme sonore et visuelle de fin de cycle
Affichage immédiat du message d'erreur détecté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Interface LAN optionnelle pour la connexion au réseau
Compteur automatique des cycles effectués
Port USB pour connecter la verrerie au PC ou à l'imprimante
Horloge et calendrier électroniques couplés à une batterie de secours en cas de coupure de courant
Contrôle du bon fonctionnement de la pompe de lavage au moyen d'un pressostat haute pression
Contrôle électronique du condenseur à vapeur ECO-SLIM intégré (seulement pour la GW1260-0C/-SC) pour garantir l'élimination du condensat
Stockage automatique de toutes les données relatives aux cycles effectués dans l'archivage interne
Étalonnage des sondes de température par le biais d'un logiciel dédié

	GW1260-00-000	GW1260-SC-000	GW1260-S0-000
Distributeur de détergent en poudre alcaline	intégré	-	-
Pompe péristaltique pour détergent liquide	-	intégrée	intégrée
Alimentation électrique / Puissance totale installée	3/N/PE 400V - 50Hz - 7kW max	3/N/PE 400V - 50Hz - 7kW max	3/N/PE 400V - 50Hz - 7kW max
Branchement électrique	triphasé	triphasé	triphasé
Capacité (litres)	150 litres	150 litres	150 litres
Dimensions extérieures (LxPxH)	600x600x850mm	600x600x850mm	600x600x850mm
Dimensions intérieures (LxPxH)	525x490x570mm	525x490x570mm	525x490x570mm
Condenseur de vapeur	**GW1260-0C-000**	intégré	-

ACCESSOIRES OPTIONNELS



PAD
Pompe booster pour eau déminéralisée non sous-pression. Elle permet d'alimenter la machine en eau déminéralisée à partir d'un réservoir sans pression positionné à une hauteur minimale de 85 cm du sol.



ADU
Pompe péristaltique universelle pour le dosage d'additifs liquides (exemple détergent alcalin, solution caustique ou anti-mousse) avec tuyau d'aspiration en acier inox pour bidons de 2 litres, 5 litres et 10 litres.



TOP60I
Plan d'encastrement sous-top 60 cm à placer au-dessus du lave-verreries. Réduit la hauteur de la machine à 830 mm.



PAD2
Pompe booster pour eau déminéralisée non sous-pression. Elle permet d'alimenter la machine en eau déminéralisée à partir d'un réservoir placé au sol. Elle peut nécessiter le kit PAD2R.



B6040L
Base en acier inox pour machines de 60 cm avec serrure qui augmente le niveau de chargement de la machine à 70 cm du sol. Compartiment porte-détergents et pieds réglables en hauteur. (LxPxH) : 600x530x400mm.



KITSOND
Kit pour l'accès à la sonde de température. Trou de passage pour l'accès à la chambre de lavage, pour les sondes de température. Pour les activités de traçabilité et de validation.



PAD2X
Pompe booster en acier inox pour eau déminéralisée non sous-pression. Elle permet d'alimenter la machine en eau déminéralisée à partir d'un réservoir placé au sol. Tête de pompe en acier inox. Elle peut nécessiter le kit PAD2R.



IC5090
Capteur de conductivité pour le contrôle de la qualité du lavage. Permet de détecter les impuretés dans la lessive de lavage. Active d'autres phases de rinçage pour obtenir un rinçage parfait.



T6040
Chassis en acier inox pour machines de 60 cm qui augmente le niveau de chargement de la machine à 70 cm du sol. Facilite le nettoyage de la machine en dessous. (LxPxH) : 600x530x400mm.



WD-VDS
Soupape de vidange double. Sépare et canalise l'eau de drainage polluée utilisée dans le premier cycle de lavage pour l'eau de rinçage finale.



IRCP
Bras de pulvérisation situé en haut de la cuve qui améliore l'efficacité du lavage des formes spéciales de verreries. Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.



WD-LS3060
Capteur de niveau de détergent, réglable pour les bidons de différentes hauteurs. Convient à tous les modèles de 45 à 60 cm.



WDTRACE
Logiciel de contrôle à distance et de traçabilité. Contrôle en temps réel l'état de progression du programme de désinfection. Il permet de modifier les cycles, de les sauvegarder et de vérifier les valeurs des paramètres A0 obtenues.



WD-LANE
Carte de communication des données. Connexion LAN Ethernet. Permet la surveillance et la communication à partir de chaque point d'accès au réseau LAN.



WD-PRINTE
Imprimante externe. Impression thermique à matrice de points. Horloge en temps réel. Rouleau de papier thermique diamètre 50mm et largeur 57mm. Equipée d'une alimentation indépendante.



WD-EC-1
Kit pièces pour conversion version monophasée : 1/N/PE 230 V - 2,8 kW



WD-EC-3
Kit pièces pour conversion version triphasée sans neutre : 230 V 3~/PE - 7,0 kW

