


Mini-enregistreur de température

pour un suivi fiable de la chaîne du froid et des produits sensibles

NOUVEAU! Logiciel gratuit en téléchargement sur www.testo.fr

Flexible et simple d'utilisation pour :

- Observer • Analyser • Archiver



Mesure de température avec le mini-enregistreur 174T



- Haute sécurité des données, même pile vide
- Grande capacité de mémoire
- Étanche selon IP65
- Compact et robuste
- Conforme EN12830
- Alarmes à l'écran
- Transfert des données via interface USB



Image : taille originale

testo 174T, mini-enregistreur 1 canal avec support de fixation murale, piles (2x CR2032) et protocole d'étalonnage.

Référence 0572 1560



Le mini-enregistreur testo 174T est idéal pour des mesures de température dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les chambres froides et les rayonnages froids.

Set testo 174T

testo 174T, mini-enregistreur 1 canal avec interface USB pour programmation et lecture des données, support de fixation murale, piles (2x CR2032) et protocole d'étalonnage*

Référence 0572 0561




*Téléchargez gratuitement le logiciel sur : www.testo.fr ou commandez-le séparément sous support CD

Caractéristiques techniques

Capteur	CTN interne
Étendue de mesure	-30 à +70 °C
Précision	±0.5 °C (-30 à +70 °C)
Résolution	0.1 °C
Température d'utilisation	-30 à +70 °C
Température de stockage	-40 à +70 °C
Type de pile	2x CR2032, remplaçable par l'utilisateur
Autonomie	500 jours (avec une cadence de 15 mn à +25 °C)
Indice de protection	IP65
Cadence de mesure	1 min – 24 h (librement paramétrable)
Mémoire	16 000 valeurs
Logiciel	Compatible Windows XP, Vista, Win7

Logiciel pour enregistreur testo 174



Avec le logiciel ComSoft pour testo 174, l'enregistreur peut être configuré et relu facilement via l'interface USB. Les données de mesure peuvent être analysées rapidement et intuitivement.

Sous réserve de modifications sans préavis.
Photos non-contractuelles

0982 3754/03.2010

Accessoires

	Références	
Interface USB pour configuration et relecture des enregistreurs testo 174T et testo 174H	0572 0500	
Support CD pour logiciel ComSoft Basic V5 (si l'enregistrement sur le site Testo n'est pas désiré)	0572 0580	
Pile lithium CR2032 (commandez 2 piles par enregistreur)	200515 0028	
Certificat d'étalonnage en température raccordé aux points -18, 0 et +60 °C	0520 0151	