Mini-anémomètre

0...10 m/s



testo 405-V1

testo 405-V1, stick anémométrique, avec clip de fixation, fixation en gaine, pile et mode d'emploi

Réf. 0560 4051

Le testo 405-V1 est le premier anémomètre dans cette catégorie de prix permettant la mesure de la vitesse, du débit et de la température.

- **m/s et m3/h (calcul du débit de 0 à 99.990 m3/h)**
- **Mesure en gaine et à la sortie de gaine**
- **Fixation en gaine et clip de fixation à une poche**



Mesure de vitesse d'air en sortie de bouche

Accessoires

Cône de mesure testovent 410, Ø 340 mm/330x330 mm, avec étui de transport
Réf. 0554 0410

Cône de mesure testovent 415, Ø 210 mm/190x190 mm, avec étui de transport
Réf. 0554 0415

Certificat d'étalonnage ISO en vitesse d'air
Etalonnage en deux points; Point d'étalonnage 5 m/s et 10 m/s
Réf. 1520 0094 sur demande

Certificat ISO en vitesse d'air
fil chaud, à hélice, et pitot
points d'étalonnage 1; 2; 5; 10 m/s
Réf. 1520 0004 sur demande

Caractéristiques techniques

Etendue	0... +10 m/s -20... +50 °C 0... +99990 m³/h
Précision ± 1 digit	±(0.1 m/s ±5% v.m.) (0... +2 m/s) ±(0.3 m/s ±5% v.m.) (+2.1... +10 m/s) ±0.5 °C (-20... +50 °C)
Résolution	0.01 m/s (0... +10 m/s) 0.1 °C (-20... +50 °C)
Temp. d'utilisation	0... +50 °C
Temp. de stockage	-20... +70 °C
Type de pile	3 piles AAA
Autonomie	20 h
Auto-Off	5 min
Garantie	2 ans

Anémomètre compact

Valeur moyenne
HOLD/MAX/MIN
0...10 m/s



testo 415

testo 415, thermo-anémomètre avec sonde intégrée, pile et protocole d'étalonnage

Réf. 0560 4150

Le testo 415, thermomètre anémomètre pour des mesures simultanées de la vitesse d'air et de la température.

- **Valeurs moyennes continues ou ponctuelles**
- **Mesure parallèle de la vitesse d'air et de la température**
- **Commutation: Hold/Max/Min; °C/°F; m/s/fpm**



Mesure de vitesse d'air et de température

Accessoires

TopSafe (étui inusable) avec support
Protection contre l'encrassement et les chocs
Réf. 0516 0183

Etui de transport pour indicateur et sondes pour rangement pratique et sûr
Réf. 0516 0182

Set d'accessoires (pour appareil sans TopSafe), comprenant : clip de fixation, sangle, fixation pour sonde
Réf. 0554 0550

Certificat ISO en vitesse d'air
Fil chaud, à hélice, et Pitot
Points d'étalonnage 1; 2; 5; 10 m/s
Réf. 1520 0004 sur demande

Caractéristiques techniques

Etendue	0... +10 m/s 0... +50 °C
Précision ± 1 digit	±(0.05 m/s ±5% v.m.) (0... +10 m/s) ±0.5 °C (0... +50 °C)
Résolution	0.01 m/s (0... +10 m/s) 0.1 °C (0... +50 °C)
Temp. d'utilisation	0... +50 °C
Temp. de stockage	-20... +70 °C
Type de pile	Alcaline manganèse
Autonomie	20 h
Auto-Off	10 min
Dimensions	190x57x42 mm
Poids	300 g
Garantie	2 ans

laboandco
www.laboandco.com
N° indigo : 08 20 20 16 16
© 2001-2004 laboandco.com - Tous droits réservés